



Technische specificaties

Kwaliteit:	4900
Samenstelling:	100% wol
Verkrijgbare kleuren:	Div. kleuren
Verkrijgbare dikte (+/- 10%):	2-3-5 mm
Hardheid (+/- 10%):	0,28 gr/cm ³
Rolbreedte (+/- 6 cm):	1800 mm
Langdurige temperatuurbestendigheid:	80°C
Kortdurige temperatuurbestendigheid:	120°C
Akoestiek:	Tot 0,82 aw (wolvilt ca. 5 mm dik) Tot 0,56 aw (wolvilt ca. 3 mm dik)
Lichtechtheid:	5-6 (schaal 1-8)
Brandnorm:	DIN61205 / EN 13501-1 B1 voor vloerbekleding B2 voor wandbekleding
Productie herkomst:	EU
Grondstoffen herkomst:	wereldwijd

Wol is van nature vuil- en waterafstotend.

Vlekken met vochtige doek voorzichtig deppen. Niet wassen, niet chemisch reinigen.

Afwijkingen in kleur per batch zijn mogelijk door de kleurbaden.

Temperatuurwisselingen, verschillen in vochtpercentages, etc. kunnen van invloed zijn op het wolvilt. Een mate van krimp en/of rek is ook mogelijk.

Deze kwaliteit wordt gebruikt voor designtoepassingen zoals designproducten, wandbekleding, mode en interieuraccessoires.

Dit vilt wordt zonder toevoeging van bindmiddelen gefabriceerd.

Uit bovenstaande gegevens kunnen geen rechten worden ontleend.