



Lampe Eurofelt Products

We make your felt creation fully hi-tex

Belijming

Het aanbrengen van een kleeflaag op designvilt vereist enige ervaring aangezien het een natuurlijk materiaal betreft.

Welke lijm het meest geschikt is, hangt onder andere af van de grootte van het lijmooppervlak, de soort ondergrond en de persoonlijke voorkeur en bekendheid met het gebruik van bepaalde lijmsorten en de beschikbare gereedschappen.

Voor grotere oppervlakten zijn verspuitbare lijmsorten een goede oplossing. Let wel op dat donkere lijmsorten kunnen doorschijnen bij gebruik van licht en/of dun vilt. Een transparante lijm is aan te raden.

Veel lijmsorten bevatten vocht, waardoor de lijm door het vilt kan “doorslaan”, de ondergrond kan kromtrekken of krimp kan optreden. Houd ook rekening met de krimp als u twee stroken vilt strak naast elkaar plakt, hierdoor kan een kleine naad ontstaan.

Test altijd zelf met een proefstuk of een lijmsort en de gebruikte verwerkingsmethode geschikt zijn voor de ondergrond. Zorg er daarnaast voor dat de ondergrond goed schoon is. Gebruik een roller of kam om het vilt strak te strijken en een maximaal lijmresultaat te verkrijgen.

Spuitlijm is verkrijgbaar via onze webshop: www.wolvilt.nl. De spuitlijm is geschikt voor het aanbrengen van vilt op een vlakke ondergrond, bij voorkeur MDF. De lijm heeft geen chloorhoudende bestanddelen waardoor deze een lager gezondheidsrisico geeft. Wij bieden de lijm aan in spuitbussen van 500 ml (geschikt voor ca. 6m² bij enkelzijdig gebruik) en daarnaast ook in drukvaten van 22 liter.

Gebruiksaanwijzingen zijn op onze website te downloaden.

*Eurofelt heeft een adviserende rol, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze informatie.

